

INVERTIG.PRO®/INVERTIG.PRO® *digital* 240-450 DC i AC/DC

DANE TECHNICZNE	240 DC 240 AC/DC	240 DC <i>digital</i> 240 AC/DC <i>digital</i>	280 DC 280 AC/DC	280 DC <i>digital</i> 280 AC/DC <i>cyfrowy</i>
Zakres regulacji [A] TIG Elektroda (BOOSTER)	3 - 240 3 - 240	3 - 240 3 - 240	3 - 280 3 - 280	3 - 280 3 - 280
Czas pracy (CZ.P.) przy I-maks. [%] TIG Elektroda (BOOSTER)		100 100		100 60
Prąd spawania przy 100 % CZ.P. [A] TIG Elektroda (BOOSTER)		240 240		280 260
Zabezpieczenie (zwłoczne) [A]			16	
Chłodzenie palnika			Gaz (woda ¹⁾)	
Stopień ochrony			IP 23	
Współczynnik mocy [cos phi]			0,96	
Pobór mocy przy I maks. [kVA]		9,3		11,9
Napięcie sieciowe [V]			3 x 400	
Częstotliwość sieci [Hz]			50	
Klasa izolacji			B	
Gniazdo sterownicze [liczba styków]			12	
Gniazdo przewodu spawalniczego [mm]			13	
Ciężar [kg] DC AC/DC			25 27	
Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]			520 x 360 x 460	
Nr katalogowy				
DC	1422400	1422410	1422800	1422810
AC/DC	1422405	1422415	1422805	1422815
Zalecany zestaw premium (do zamówienia tylko razem ze spawarką)		R TIG 200/35 ²⁾ Uchwyt spawalniczy R TIG 200/8 m, Przewód masy 25 mm ² /4 m Reduktor ciśnienia		R TIG 200/50 ³⁾ Uchwyt spawalniczy R TIG 200/8 m Przewód masy 25 mm ² /4 m Reduktor ciśnienia
Nr katalogowy		1485200		1485205

¹⁾ Tylko w połączeniu z modułowymi chłodnicami wodnym TIG-COOL i TIG-COOL CART.

²⁾ Zestaw premium zawiera uchwyt spawalniczy z chłodzeniem gazowym. W przypadku zastosowania modułowej chłodnicy wodnej polecamy zestaw premium R TIG 260W/35 o numerze katalogowym 148 5210.

³⁾ Zestaw premium zawiera uchwyt spawalniczy z chłodzeniem gazowym. W przypadku zastosowania modułowej chłodnicy wodnej polecamy zestaw premium R TIG 260W/50 o numerze katalogowym 148 5215.

INVERTIG.PRO®/INVERTIG.PRO® digital 240-450 DC i AC/DC



350 DC 350 AC/DC	350 DC digital 350 AC/DC digital	450 DC 450 AC/DC	450 DC digital 450 AC/DC digital
	3 - 350 3 - 350		3 - 450 3 - 450
		100 100	
	350 350		450 360
		16	
		Gaz (woda ¹⁾)	
		IP 23	
		0,96	
	16,3		16,5
		3 x 400	
		50	
		B	
		12	
		13	
		30 31	
		520 x 360 x 460	
1423500	1423510	1424500	1424510
1423505	1423515	1424505	1424515
	R TIG 450W/70 Uchwyt spawalniczy R TIG 450W/8 m Przewód masy 70 mm ² /4 m Reduktor ciśnienia (tylko w połączeniu z chłodzeniem wodnym)		R TIG 450SC/95 Uchwyt spawalniczy R TIG 450SC/8 m Przewód masy 95 mm ² /4 m Reduktor ciśnienia (tylko w połączeniu z chłodzeniem wodnym)
	1485220		1485225

OPCJE

Nr artykułu

Zarządzanie gazem	
Drugi zawór gazu INVERTIG.PRO®	1480150
Chłodnica wodna	
Oslona filtra powietrza do TIG-COOL / CART	1480132

AKCESORIA

Zestawy premium (do zamówienia tylko razem ze spawarką) Uchwyty spawalnicze TIG z chłodzeniem wodnym Przedłużacze uchwytów Zestawy części zużywających się do uchwytów spawalniczych Przewód masy Reduktor ciśnienia Przewód gazowy Chłodziwo Zdalne regulatory Interfejsy Adaptory kablowe do uchwytów spawalniczych	zob. strona 62
--	----------------

AKCESORIA DLA POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ

Nr artykułu

Zestawy premium (do zamówienia tylko razem ze spawarką)	
Zestaw premium R-TIG 200-8m/35mm ²	1485200
Zestaw premium R-TIG 200-8m/50mm ²	1485205
Uchwyty spawalnicze TIG z chłodzeniem gazowym	
Uchwyt spawalniczy R TIG 200 12 4m UD G HF	7631735
Uchwyt WIG R TIG 200 12 8m UD G HF	7631700
Uchwyt WIG R TIG 200 12 12m UD G HF	7631701
Przedłużacze uchwytów	
Przedłużacz, TIG, R-TIG12-200, 8m	7632814
Przedłużacz, TIG, R-TIG12-200, 12m	7632815
Zestawy części zużywających się do uchwytów spawalniczych	
Skrzynka z zestawem części zużywających się R TIG 200	7700426

DOPOSAŻENIE

Nr artykułu

Chłodnica wodna	
Oslona filtra powietrza, zestaw dozbrajający TIG COOL	7532018
Metalowa komora filtra powietrza SP ² +MA ² 250-450/MPF M16/SP/TIG COOL	7501120